

Platzsparender Barcode-Etikettendrucker für Büros, Werkstätten und Versandabteilungen.

Compuprint 6214



Der Compuprint 6214 bietet sich als zuverlässiger Mitarbeiter für alle an, die Etiketten in kleineren Mengen zum direkten Gebrauch drucken. Daher steht er meist neben dem Anwenderrechner, mit dem er direkt per USB oder über einen Server per Ethernet verbunden ist. Damit können mehrere Mitarbeiter in einem Raum z. B. auf einen Compuprint 6214 zugreifen.

Die mitgelieferte Software **CPLabel** ist umfassend und uneingeschränkt dauerhaft nutzbar. Sie ermöglicht dem Anwender, rasch eigene Etiketten zu erstellen und z. B. direkt aus Excel-Dateien und Datenbanken heraus zu drucken.

Mit sinnvollem Zubehör wie dem robusten Abschneider, dem Etikettenspender und dem externen Abwickler empfiehlt sich der bis zu 7 Zoll pro Sekunde schnelle Compuprint 6214 auch für anspruchsvolle Aufgaben - zu einem moderaten Preis.

Leistungsmerkmale

- flotter Tischdrucker mit bis zu 7 Zoll/Sek.
- bleibt selbst mit opt. Abschneider kompakt
- Ethernet erlaubt Zugriff mehrerer Nutzer
- USB-Host-Schnittstelle gestattet Anschluss von Tastatur oder Barcode-Scanner
- unterstützt Unicode UTF8 & UTF16
- Autokalibrierung per Knopfdruck
- umfassende Etikettensoftware im Lieferumfang enthalten



Anschlussfreudig:

- + USB 2.0
- + seriell RS232
- + Ethernet 10/100 Base-T
- + USB-Host



Das Kontrollzentrum:

Der Farbbildschirm und die dazugehörigen Bedienelemente nebst Ein-/Ausschalter.



Compuprint 6214 – platzsparend und doch so vielseitig

Druckermodell	PRT6214	PRT6214-H
Drucktechnologie	Thermotransfer & Thermodirekt	
Auflösung	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 7 Zoll/Sekunde (177 mm/s)	bis zu 5 Zoll/Sekunde (127 mm/s)
Druckbreite	max. 108 mm	max. 105,7 mm
Drucklänge	4 mm – 1727 mm	4 mm – 762 mm
Allgemeine Spezifikationen		
Speicher	Flash: 8 MB (4 MB für Benutzeranwendungen)	SDRAM: 16 MB
Papiersensoren	reflektiv (mittig fest montiert) und Durchlicht (einstellbar)	
Schnittstellen ab Werk	Rückseite: USB 2.0 (B-Type) / ser. RS-232 (DB-9) / Ethernet 10/100 Base-Tx IEEE 802.3 (RJ-45) / USB-Host	
Bedienfeld	Farbbildschirm: Breite: 50 mm, Höhe: 70 mm; verschiedene Bedienelemente incl. Netzschalter	
Emulationen	CEL , CZL - (CEL: Compuprint Eltron Language; CZL: Compuprint Zebra Language) automatische Emulationserkennung	
Treiber	Windows XP – Windows 10 (32 & 64 bit), Server 2003 / 2008 / 2012	
Etikettensoftware	Etikettengestaltungsprogramm <i>CPLabel</i>	
Benutzerhandbuch	PDF-Datei in Englisch	
Graphikdruck	Residente Gafikdateitypen: BMP & PCX; mit CPLabel sind weitere Grafikformate herunterladbar	
Schriftarten	Bitmap-Schriften Nr. 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30 und OCR A & B; bis zu 8x vergrößerbar in horizontaler & vert. Richtung	
1D-Codes (Barcodes)	Codabar, Code 39, Code 93, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, UPC und EAN 2- oder 5-stellige Erweiterung, Interleaved 2 of 5 mit und ohne Shipping Bearer Bars (ITF-14), Code 128 (Subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar	
2D-Codes	PDF417, Micro PDF417, Datamatrix, Maxicode, QR, Micro QR, Aztec	
Zeichensätze	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows Codepage 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, Unicode: UTF8 & UTF16	
Echtzeituhr	Standard	
Stromversorgung	externes Universalnetzteil 100 – 240 V AC, 50-60 Hz	
Stromverbrauch	Standby: < 5 W, Druck: < 30 W	
Zertifikate	CE (EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
Maße / Gewicht	Tiefe: 28,0 cm, Breite: 21,0 cm, Höhe: 18,6 cm / 3 kg	
MTBF	15.000 h @ 5.000 Etiketten pro Tag	

Druck- und Verbrauchsmaterialien

Druckmaterial	endlos ohne Markierung, separierte Etiketten, Schwarzmarkierungen und Ausstanzungen; Etikettenlänge wird automatisch erkannt oder per Programm gesetzt		
Materialbreite	25,4 – 118 mm (1.0" - 4.64")		
Materialdicke	0,06 – 0,2 mm (0.003 – 0.01")		
Etikettenrolle, Durchm.	max. 127 mm (5.0")	Kerndurchmesser	25,4 mm & 38,1 mm (1.0" – 1.5")
Farbbandtyp	Wachs, Wachs/Harz, Harz – nur Farbseite außenliegend möglich		
Farbbandbreite	30 – 110 mm (1.18" - 4.33")	Farbbandlänge	max. 300 m (981")
Farbbandrolle, Durchm.	68 mm (2.67")	Kerndurchmesser	25,4 mm (1.0")
Druckkopf	Flachdruckkopf, Reichweite bis zu 50 km		

Zubehör

Abschneider	6214-MCF
Abstreifer	6214-STR
Externer Etikettenabwickler	6214-EXL

Compuprint

Melibokusstr. 18 68519 Viernheim GERMANY Tel. +49 6204 305640-0 info@compuprint.de www.compuprint.de	Via Cottolengo 77 10072 Caselle T.se (To) ITALY International:+39 011-9892-133 sales@compuprint.com www.compuprint.com
---	---

Verbrauchsmaterialien

6214 Druckkopf 200 DPI, 7 IPS	6214-PH
6214-H Druckkopf, 300 DPI, 5 IPS	6214H-PH
Farbband Wachs/Harz (Breite: 108 mm, Länge: 300 m)	PRK6214

