

Der modernste

Multifunktionale Scannerdrucker

für Banken, Behörden, Ärzte und Krankenhäuser



KLEINE STELLFLÄCHE
SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN
GERINGER STROMVERBRAUCH



Compuprint SP40 plus SCANNER



Umweltfreundlich

Compuprint



Printing and Scanning Solutions

Compuprint SP40 plus SCANNER - Der flotte Schalterdrucker mit Archivfunktion

Technische Daten

Drucktechnologie	Nadeldrucker
Druckgeschwindigkeit	HSD: 580 cps DRAFT: 400 cps, NLQ: 200 cps, LQ: 133 cps (alle Werte bei einer Zeichendichte von 10 Zeichen/Zoll)
Druckbreite	65 - 244 mm, max. 94 Zeichen @10cpi, 112 Zeichen @12cpi, 141 Zeichen @15cpi
Papiersorten	Einzelblätter (Länge: 65 - 470 mm), Umschläge, Etiketten, Sparbücher (horizontal & vertikal) Endlos & Formulare: 40gr/m ² to 200gr/m ² – Dicke: 0,65mm to 2,7mm
Durchschläge	1 Original + 6 Kopien
Besonderheiten	+ automatische Ausrichtung der Dokumente, automatische Randerkennung + optische Erkennung von Markierungen, horizontale und vertikale Verarbeitung von Sparbüchern + Konfiguration wahlweise über scanbare Konfigurationsblätter oder PC-Software
Display	LCD-Anzeige, 2 Zeilen à 16 Zeichen, verschiedene Sprachen wählbar (auch Deutsch)
Auflösung	360 dpi x 360 dpi (dpi : Punkte pro Zoll)
Zeichensätze	21 internat. Zeichentabellen, 28 internat. Zeichensätze inkl. Gost, Mazovia, Farsi
Barcodes	UPC A/E, EAN 8/13, Code 11/39/93/128, ADD-ON 2/5, BCD, MSI, 2/5Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial, Postnet, Codabar
Schriftarten	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A/B, Boldface
Standardemulationen	EPSON LQ2550/1170 (LQ 570), Olivetti PR2/PR40plus/PR2845, Wincor HPR 4915 IBM: Personal Printer 2390+, Proprinter XL24 (AGM), 4722, 9068, Unisys EFP
Schnittstellen	parallel, seriell (RS-232), USB 2.0 (PRT0626 & PRT0626-T: plus Ethernet 10/100) automatische Schnittstellenumschaltung
Eingangspuffer	max 256 Kbytes
Treiber / Handbuch	Windows 2000 – Windows 10 (32 & 64 bit) inkl. Server 2012 - signiert. / PDF-Datei, englisch
Betriebssicherheit	MTBF (störungsfreies Arbeiten) > 10.000 hours
Druckkopf	24 Nadeln – Lebensdauer: 400 Mio. Zeichen (Draft)
Farbbandlebensdauer	Standard: bis zu 10 Mio. Zeichen (Draft) – Sparversion: bis zu 4 Mio. Zeichen (Draft)
Geräuschpegel	< 54 dB (A)
Stromversorgung	Universalnetzteil: 100-230V, 60-50Hz
Leistungsaufnahme	Druck: 45 W; Druckbereitschaft: 3 W; ausgeschaltet: 0 W
Maße und Gewicht	396 (B) x 200 (H) x 295 (T) mm – 8 kg



Spezielle Scanner-Eigenschaften

Scanner	Duplex-A4-Farbscanner (CIS-Technologie), Farbraum; 16 Mio. Farben RGB, 256 Graustufen, Auflösung: bis zu 600 dpi
Papierformate	Breite: von Scheckkartenformat bis A4; Länge: max. 35 cm
Bildformate / Treiber	JPG, TIFF, BMP; Twain-Treiber (Windows)
Scangeschwindigkeit	Vorder- und Rückseite simultan mit bis zu 15 Zoll/Sek. in Schwarz/Weiß und bis zu 7,5 Zoll/Sek. in Farbe. Datenübertragung via USB 2.0

Die Druckermodelle der SP40plus-Familie

Compuprint SP40plus mit A4-Color-Scanner	PRT0631
Compuprint SP40plus mit MSCR, MICR & Scanner	PRT0632
Compuprint SP40plus mit MSCR & MICR	PRT0630
Compuprint SP40plus - Parallel/Seriell/USB	PRT0626
Compuprint SP40plus - Parallel/Seriell/LAN	PRT0626-LAN
Compuprint SP40plus mit Traktor für Endlospapier	PRT0626-T
Compuprint SP40plus - Parallel/2x seriell	PRT0628

Farbbänder

6 Farbbänder, schwarz, je 10 Mio. Zeichen (Draft)	PRK6287-6
6 Farbbänder, schwarz, je 4 Mio. Zeichen (Draft)	PRK6240-6



Compuprint

Melibokusstr. 18
68519 Viernheim
GERMANY
Tel. +49 6204 305640-0
info@compuprint.de
www.compuprint.de

Via Cottolengo 77
10072 Caselle T.se (To)
ITALY
International: +39 011-9892-133
sales@compuprint.com
www.compuprint.com