

Compuprint 6010



Der Compuprint **6010** ist das Werkzeug für jeden, der standortungebunden rasch Quittungen oder Etiketten drucken möchte. Ohne Papier gerade mal 236 g leicht, lässt sich der robuste Thermodirektdrucker mit der mitgelieferten Halterung bequem am Gürtel tragen. Das moderne, auf Energieeffizienz ausgelegte Bluetooth-Protokoll 4.0 verhilft zusammen mit dem OLED-Anzeigefeld dem Nutzer zu komfortablen Akkulaufzeiten. Stöße und selbst Stürze aus der Hand verkraftet der Compuprint **6010** meist klaglos: Er ist ausgelegt für Fallhöhen von bis zu anderthalb Metern.

Seine Druckdaten bekommt der Compuprint **6010** z. B. von einem Windowsnotebook via Bluetooth. Dank der Point-of-Service-Druckersprache ESC/POS ist die Einbindung in vorhandene Lösungen ein Leichtes. Softwareentwicklungskits (SDK) für Android und iOS erlauben die Entwicklung von Apps, mit denen Daten direkt vom Smartphone an den Drucker geschickt werden können.

Leistungsmerkmale

- Tragekomfort durch geringes Gewicht
- lange Nutzungsdauer durch 1.300 mAh Lithium-Ionen-Batterie
- geringer Energieverbrauch dank Bluetooth 4.0 Low Energy
- entwickelt für raue Arbeitsbedingungen: sturzerprobt bis 1.5 m
- Flott im Ausdruck: bis 11 cm/Sekunde
- Einfaches Einlegen der Papierrolle
- Softwareentwicklungskits für führende Handybetriebssysteme verfügbar



mobil verbunden:

- + Bluetooth 4.0
- + Android
- + iOS
- + WinCE & Win Mobile



Compuprint 6010 – mobil verbunden

Druckermodell

PRT6010

Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi (8 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 4 Zoll/Sekunde (100 mm/s)
Druckbreite	max. 48 mm

Allgemeine Spezifikationen

Speicher	Flash: 64 MB (32 MB für Benutzeranwendungen)
Papiersensoren	reflektiv (rückseitige Markierung) und Durchlicht (Etikettenlückenerkennung)
Schnittstellen	USB, Bluetooth 4.0 (Niedrigenergieverbrauch)
WLAN-Protokolle	Android und iOS sowie Win Mobile und WinCE (Softwareentwicklungskits verfügbar)
Emulationen	ESC/POS
Treiber	Windows XP – Windows 10 (32 & 64 bit), Linux, OPOS
Benutzerhandbuch	PDF-Datei in Englisch
Grafikdruck	benutzerdefinierte Bitmap-Grafiken
Schriftarten	Font A: 12x24, Font B: 8x16, Kanji 24x24, 16x16 (Punktraster)
1D-Codes (Barcodes)	Codabar, Code 39, Code 93, JAN/EAN 8, JAN/EAN 13, UPC A, UPC E
2D-Codes	PDF417, QR
Stromversorgung	USB-Ladegerät (Eingang: Wechselspannung 100 – 240 V, Ausgang: Gleichspannung 5V/1A)
Akku	1.300 mAh/ 7,4 V Lithium-Ionen, Laufzeit: 5 Tage (Stand By)
Zertifikate	CE (EMC)
Maße / Gewicht	Tiefe: 12,7 cm, Breite: 8,4 cm, Höhe: 5,1 cm / 234 g (ohne Papierrolle)
Lieferumfang	Ladegerät, USB-Kabel, Papierrolle, Gürtelbefestigung, englische Kurzanleitung, Treiber-CD

Druck- und Verbrauchsmaterialien

Thermopapier	separierte Etiketten, endlos ohne Markierung, Schwarzmarkierungen und Ausstanzungen; trägerlose Etiketten Etikettenlänge wird automatisch erkannt oder durch Software gesetzt		
Materialbreite	max. 58 mm		
Materialdicke	0,053 – 0,12 mm		
Etikettenrolle, Durchm.	max. 40 mm	Kerndurchmesser	13 mm (1,2 Zoll)
Druckkopf	Flachdruckkopf, Reichweite bis zu 50 km		

Bestellnummer

Compuprint 6010 – mobiler Thermodirektdrucker PRT6010

Compuprint

Melibokusstr. 18
68519 Viernheim
GERMANY
Tel. +49 6204 305640-0
info@compuprint.de
www.compuprint.de

Via Cottolengo 77
10072 Caselle T.se (To)
ITALY
International:+39 011-9892-133
sales@compuprint.com
www.compuprint.com



Copyright © 2019 Compuprint

Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.
Version 1, 4.2.2019